

Especificaciones de la Línea de Pedestales de Grado Comercial con jaladera embutida

INFORMACION GENERAL:

Los pedestales de grado comercial, están disponibles en configuraciones de 2 cajones archivadores o de dos cajones papeleros y un archivador, en profundidades de 48 y 56cm, estos archiveros están diseñados para aceptar folders colgantes tamaño carta, la suspensión utiliza un par de correderas embalinadas de grado comercial de alta calidad, estas correderas permiten una extensión telescópica al cajón de una manera suave y silenciosa y exceden los requerimientos de la certificación BIFMA.

Los pedestales cuentan con ruedas ocultas para su fácil desplazamiento, también opcional se les puede adaptar cuatro patas niveladoras. Los cajones de la línea de pedestales cuentan con una jaladera plástica del tipo embutido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Cada gabinete cuenta con los contrapesos necesarios para cubrir los requerimientos de la certificación BIFMA sin necesidad de un anclaje adicional, estas medidas minimizan el riesgo de que el archivero caiga hacia el frente debido al peso.

DIMENSIONES DEL GABINETE:

Profundidad 48 y 56cm

Altura 70cm

Ancho 38cm

CONSTRUCCION DEL GABINETE:

El cuerpo del gabinete consiste en un solo panel de acero de alta resistencia rolo en frío calibre 24, un soclo inferior calibre 20 y una cubierta superior de acero calibre 22. Cada gabinete esta ensamblado usando puntos de soldadura por medio de resistencia. Opcionalmente a petición del cliente se puede barrenar la cubierta superior para ensamblar con la mesa de trabajo del sistema modular.

CONSTRUCCION DEL CAJON:

Los cajones están fabricados de dos piezas de acero de alta resistencia rolo en frío calibre 24, con un frente de acero reforzado calibre 24 atornillado al cuerpo del cajón lo que permite el cambio del frente por opcionales de madera o algún otro material que el cliente requiera para coincidir con sistemas modulares.

SUSPENSION:

Se utilizan correderas embalinadas de 3 piezas para una suspensión de cualidades superiores, esta suspensión exceden los requerimientos ANSI/BIFMA.

ACABADO:

Todos los componentes metálicos son pintados en un sistema de 4 etapas, las cuales consisten en el lavado y tratado de cada componente con fosfato de hierro, se aplica un esmalte de grado industrial y se hornea para un acabado duradero.

DESEMPEÑO:

Cumple o exceden todas las pruebas BIFMA que competen a los muebles de su tipo.

GARANTIA:

Hirsh Industries ofrece una Garantía de por Vida Limitada en toda nuestra línea de grado comercial.